



BYTY PO CELÉ PRAZE

KASKÁDY BARRANDOV, DOMY J,K

BAREVNOST DOPLŇKŮ FASÁDY – MANUÁL PRO KLIENTY

Barevnost domů

Základní barvy fasády domů J, K jsou:

- bílá omítka převážné části fasády
- tmavě šedá omítka pod a nad vybranými okny
- omítka na horním patře fasády – imitace betonu
- cembritový obklad garáží - tmavošedá
- antracit - rámy oken
- obklad vnitřní plochy lodžii - tmavě šedé keramické pásy
- obklad u vstupu – tmavě šedé keramické pásy



STÍNÍČÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky, markýz a pergol Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.

Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

Venkovní žaluzie

Žaluzie lamelové hliníkové je možno umístit na všech oknech s přípravou (ozubem) pro žaluzie v ostění, budou kotvené do rámu okna, doporučujeme lamely tvaru Z šířky 90mm.

Okna s tmavým nadpražím a parapetem:

- Kastlík (krycí galerie), spodní koncová lišta - RAL 7016
- vodící lišty, lamely - RAL 9007

Okna s bílým nadpražím a parapetem:

- Kastlík (krycí galerie), spodní koncová lišta - RAL 9003
- vodící lišty, lamely - RAL 9007

Venkovní rolety

Z technických důvodů nepovolujeme instalaci venkovních rolet.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety – možné na všech oknech

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné
Rolety látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné, odstíny světle a středně šedé.

Markýzy – možné umístění pouze v bytech posledního nadzemního podlaží nad terasami

Je povoleno umístění kompaktní kazetové markýzy včetně systémového kotvení do zdiva či železobetonu s přerušeným tepelným mostem. Textilie jednobarevná šedá, profil markýzy barvy RAL 7016, nutno použít textilií se sníženou hořlavostí.

Doporučeno použití markýzy od spol.INNEX, typ Markilux 970, profil markýzy č.5204 antracit.

Umístění, rozsah a kotvení markýz – s ohledem na konstrukci obvodového pláště a zateplení budovy a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Pergoly – není možnost umístění, nejsou povoleny ani na terasách posledních podlaží

Baldachýny, stínící plachty – není možnost umístění, nejsou povoleny

ZÁBRADLÍ, ZASKLENÍ

Zábradlí balkonů – všechna skleněná zábradlí

Je zakázáno zakrývat toto zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).

Zasklení balkonů, lodžii

Bezrámová konstrukce, posuvný nebo posuvně-otočný zasklívací systém. Skleněné tabule z tepelně tvrzeného skla tl. 6 mm barvy čiré, vodící konstrukce a lišty skel z hliníkové slitiny práškově lakované v odstínu RAL 7016 – antracit.

Konstrukce zasklení nesmí vystupovat mimo půdorys lodžie, zasklení není přípustné na terasách posledních podlaží či balkónech.

Kotvení zasklení je nutno posoudit statikem.

Schválení dodavatelé zasklení lodžii:

OPTIMI spol. s r.o.

Dubečská 4/74

100 00, PRAHA 10

Tel.274 818 721, 602 477 874 p.Dubovský

info@optimi.cz, www.optimi.cz

SCHNEIDER CONSTRUCTION s.r.o.

Průmyslová č. 5

747 23 Bolatice

+420 553 654 485

info@udrzbabudov.cz

www.udrzbabudov.cz